

Steinmehl

Kalksteinmehl für sämtliche Anwendungen im Tiefbau

Produkt **TIWO® Steinmehl** wird durch Mahlen von gewaschenem Kalkstein hergestellt.

Einsatzmöglichkeiten **TIWO® Steinmehl** findet Verwendung für sämtliche Anwendungen im Tiefbau wie z.B. als Füller bei Dichtwandmassen bzw. als mineralische Komponente bei Bindemittelsuspensionen.

Zusammensetzung

Technische Daten	
Kornanteil < 0,09 mm	> 80 M.-%
Schüttdichte	ca. 1.200 bis 1.300 kg/m ³
Chemische Zusammensetzung	
CaCO ₃	ca. 97%
MgCO ₃	ca. 1,5%
SiO ₂	ca. 0,5%
Al ₂ O ₃	0,3%
Fe ₂ O ₃	0,2%

Lieferform **TIWO® Steinmehl** wird im Silozug geliefert und in den Baustellen-silo eingeblasen.

Dienstleistungen Nutzen Sie unsere anwendungstechnische Erfahrung. Gerne optimieren wir unsere Produkte im Hinblick auf Ihre bau-praktischen Anforderungen.

TIWO Wopfinger Tiefbau- und Umweltbaustoffe GmbH

A-2522 Oberwaltersdorf, Brückenstraße 3, Tel.: +43 / 2253 / 6551-0, Fax: +43 / 2253 / 6551 DW 180
info@tiwo.at, www.tiwo.at

Die Angaben in dieser Informationsschrift sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie sind daher unverbindlich und befreien den Erklärungsempfänger nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.